



EASY DAY/NIGHT

MINI DOME KAMERA

INDOOR SYSTEMS

HI-S555D

4mm 16mm Fidex
Lens Secenekleri



www.geg.com.tr

TEKNIK OZELLIKLER :

Görüntü Sensörü	1/3 " SONY SUPHERHAD CCD
Etkili Çözünürlük	Pal 540 - Tv Lines / NTSC 600 Tv Lines
Etkili Pixeller	796(H)×595(V) / NTSC:768(H)×494(V)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
Frekans	PAL: 15725KHz (H), 60.00Hz(V)
S/N Oranı	52 dB
Ses	Opsiyonel
Min. Aydınlatma	0.001 lx (50%, F1.2, AGC HIGH) 0.025 lx (25%, F1.2, AGC HIGH)
White Balance	ATW 2300K to 10,000K
Poz Süresi	1/60, 1/50 ~ 1/120,000 saniye
Sens-up	Otomatik
Kazanç Kontrol	Otomatik
Oto Focus Ayarı	Otomatik
Video Çıkış	1 Vp-p, 75Ω (BNC)
BLC	Otomatik
Osd Menü	Opsiyonel
Day & Night	True Day/Night
Cam Tipi	Elektrostatik (mika)
AGC	Otomatik
Lens Ölçüsü	4mm ile 16 mm Fidex Lens Secenekleri
Kasa Tip	Plastik Kasa / motaj ayağı ayrı Kolay kurulum
Ölçüleri	90mm X 80mm X 80 mm
Çalışma Isısı /Nem	(-)10°C ile(+)50°C (0°C to 40°C RH)
Ağırlık	150 GR
Güç Tüketimi	12V DC (50Hz/60Hz) 150 mA