

HI-S300BX 30 X Optik Zoom



TEKNİK ÖZELLİKLER :

www.geg.com.tr

Görüntü Sensörü	1/3" SONY SUPHER HAD HAD CCD DSP
Etkili Pikseller	PAL: 796(H) 596(V) NTSC : 768(H) 492(V)
Tarama Sistemi	2;1
Senkronizasyon	INT / LL
Frekans	PAL: 15625KHz (H), 50.00Hz(V)
Çözünürlük	550 TVL 4 Bit DSP 30 X OPTİK ZOOM
Haberleşme	RS-485 /422
Haberleşme Protokolü	pelco d-p -9600-2400-4800
S/N Oranı	50dB (AGC Kapalı)
İris Kontrol	DC oto irsi lens 12 V
DVR Kartlar kontrol	evet (RS485 Convantor ile)
Elektro Statik Kaplama	var
Rs422	Var
Keyboard desteği	Var
RS485	Pelco - D
OSD Menü	Evet
Min. Aydınlatma Renkli	0.05 lx (50%, F1.2, AGC HIGH) 0,01 LUX Gece
AGC	Ayarlanabilir
AWB	ayarlanabilir
White Balance	ayarlanabilir
Miror (Ayna)	Ayarlanabilir
Flickerless (titreşim)	Otomatik
Poz Süresi	1/60, 1/50 ~ 1/120,000 saniye
Oto Focus Ayarı	Açık / Kapalı/manual
BLC	off/on
Day & Night	TRUE DAYNIGHT
Lens	F:1.6 3,3mm ~99 mm Lens 30 x optik
Ölçüleri	115 mm x 55 mm x 55 mm
Çalışma Isısı /Nem	-10°C ile 50°C (0°C to 40°C RH)
Ağırlık	460 Gr
Güç Tüketimi	24VAC (50Hz/60Hz) / 12VDC (450 mA)