

**IN-C100****IN-C200****TEKNİK ÖZELLİKLER :**

MODEL	IN-C100	IN-C200
Görüntü Sensörü	1/3" PIXEL PLUS CMOS SENSOR	
Çözünürlük	TRUE 600 TVL	
PIXEL	762(H)×504(V) NTSC:768(H)×494(V)	
TARAMA	2:1 INTERLACE	
SENKRENİZASYON	INTERLINE	
FREKANS	PAL: 15625KHz (H), 50.00Hz(V)	
SRN ORANI	50Db (AGC Kapalı)	
Lux	0 LUX - TRUE (GERÇEK) DAY NIGHT GECE GÖRÜŞLÜ	
Poz Süresi	1/60, 1/50 ~ 1/120,000 saniye	
BLC	OTOMATİK	
AGC	OTOMATİK	
AWB	OTOMATİK	
SES	OPSIYONEL (isteğe bağlı Ses Modül eklenebilir)	
Efektif imaj Alan	4622.8 um x 3611.2 um	
Maksimum frekans	55 MGhz	
Çalışma Isı	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)	
Güç Tüketim	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma	
Ölçüler	IN-C100 = 110 ( V ) mm X 95 (H) mm X 75 (D) mm IN-C200 = 115 ( V ) mm X 100 (H) mm X 85 (D) mm	
Ağırlık	IN-C100 = 250 Gr IN-C200= 300 Gr	
Kasa	PIC Dokum	
Garanti	2 Yıl Resmi Garanti	